



PRESTAZIONI

RANGE TEMPERATURA	-30°C / +18°C
RANGE UMIDITA'	40% / 90%
PASSO GUIDE GASTRONOMIA	60 mm
ALLESTIMENTO PASTICCERIA	Coppie guide a "L"
PASSO GUIDE PASTICCERIA	60 mm

CONTROLLO



CARATTERISTICHE

- Costruzione in acciaio inox AISI 304 con finitura esterna scotch-brite
- Struttura monoscocca con bocca di carico maggiorata in altezza e grande volume di carico
- Fianchi vano motore schiumati per una migliore robustezza ed insonorizzazione
- Interno raggiato per facilitare le operazioni di pulizia
- Porte auto-chiudenti e reversibili (con kit)
- Cornice porta con resistenza facilmente sostituibile
- Guarnizione porta magnetica, sostituibile senza attrezzature
- Piedi in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza
- Possibilità di inserire fino a 36 ripiani con passo 35mm
- Gas refrigerante R290
- Sistema refrigerazione statico
- Display full touch da 5" in alta definizione, di facile utilizzo
- Connessione internet nativa / cloud / diagnostica e controllo remoti
- Scheda di rete integrata con uscita ethernet inclusa (wifi opzionale)
- Possibilità di memorizzare ricette

DIMENSIONI

Larghezza	790 mm [31.1 in]
Profondità	1030 mm [40.55 in]
Altezza	2110 mm [83.07 in]
Peso	160 kg [352.8 lb]
Altezza piedi	97-159 mm [3.82-6.26 in]
Luce porta larghezza 1	620 mm [24.41 in]
Luce porta altezza 1	1510 mm [59.45 in]
Profondità porta aperta a 90°	1760 mm [69.29 in]
Profondità interna	820 mm [32.28 in]
Larghezza imballo	845 mm [33.27 in]
Profondità imballo	1095 mm [43.11 in]
Altezza imballo	2200 mm [86.61 in]
Peso imballo	195 kg [429.98 lb]
Volume imballo	2.03 m ³ [537.75 glus]

DATI TECNICI

Range temperatura	-30°C / +18°C
Range umidità	40% / 90%
Spessore isolamento	85 mm [3.35in]
Numero vani	1
Tipo porte	Cieca
Numero porte	1
Tipo compressore	Ermetico
Gas refrigerante	R290
GWP gas refrigerante	3
Quantità gas refrigerante g	150 g [9.38oz]
Potenza sonora	<70 dbA
Tipo sbrinamento	Gas caldo
Potenza refrigerante	594 W
Classe climatica	5
Classe energetica	C
lee	36.5
kW/24h	6.36 kW

CAPACITA'

Griglie GN	[]
Passo guide GN	60 mm
Allestimento EN	Coppie guide a "L"
Copia guide EN	24
Griglie EN	[]
Passo guide EN	60 mm

CAPACITA'

Griglie IC

□

ALIMENTAZIONE

Alimentazione principale

220-240 V ~ 50 Hz

FLI - Full-Load Power

1250 W

FLA - Full-Load Amperage

5.3 A

Cavo di alimentazione

(2+1) x 1,5 mm²

Spina di alimentazione

CE-Schuko