



PERFORMANCES

TEMPÉRATURE -6 / +40 °C

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Avec plan de travail

5 paires de rails en "L" pour chaque porte

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

Connexion cloud IoT

Roulettes pivotantes (2 avec frein)

Voltages spéciales sur demande

Voltages spéciales sur demande

Trois tiroirs par compartiment

Voltages spéciales sur demande

DIMENSIONS

Largeur	2500 mm [98.43 in]
Profondeur	800 mm [31.5 in]
Hauteur	900 mm [35.43 in]
Poids	200 kg [441 lb]
Hauteur pieds	150 mm [5.91 in]
Lumière de porte largeur 1	360 mm [14.17 in]
Lumière de porte hauteur 1	543 mm [21.38 in]
Profondeur de porte ouverte à 90°	1250 mm [49.21 in]
Profondeur interne	553 mm [21.77 in]
Largeur d'emballage	2600 mm [102.36 in]
Profondeur d'emballage	900 mm [35.43 in]
Hauteur de l'emballage	1100 mm [43.31 in]
Poids d'emballage	265 kg [584.33 lb]
Volume d'emballage	2.57 m ³ [679.97 glus]


DONNÉES TECHNIQUES

Température	-6 / +40 °C
Épaisseur d'isolation	60 mm [2.36in]
Numéro de chambres	4
Type de porte	Aveugle
Numéro de portes	4
Type de condensation	Air
Type de plante	Groupe Intégré
Type de plante	Ventilé
Type de compresseur	Hermétique
Gaz réfrigérant	R452a
Gaz réfrigérant GWP	2141
Type de dégivrage	Électrique
Évaporation de l'eau de dégivrage	Automatique
L'éclairage intérieur	Pas présent
Lumière d'extérieure	Pas présent
Classe climatique	5

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Source de courant	220-240 V ~ 50 Hz
FLI - Puissance froide maximale	980 W
FLA - Absorption maximale du froid	5.2 A
Prise d'alimentation	CE-Schuko

DIMENSIONS



 Pannello comandi touch
Touch control

 Porta USB
USB port

 Cavo alimentazione elettrica
Power supply cable

 Impianto frigo
Refrigeration system

 Scatola elettrica
Electric box