



## PERFORMANCES

TEMPÉRATURE -6 / +40 °C

CAPACITÉ 9 positions, pas de 64 mm pour chaque porte

## CONTRÔLE



## CARACTÉRISTIQUES

- Écran graphique tactile en verre capacitif de 5"
- Fermentation contrôlée en plusieurs étapes, programmable

## ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Avec plan de travail et dosseret  
 5 paires de rails en "L" pour chaque porte

## ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

- Connexion cloud IoT
- Roulettes pivotantes (2 avec frein)
- Voltages spéciales sur demande
- Voltages spéciales sur demande
- Trois tiroirs par compartiment
- Tensions spéciales sur demande

#### DIMENSIONS

Largeur	1460 mm [57.48 in]
Profondeur	800 mm [31.5 in]
Hauteur	1000 mm [39.37 in]
Poids	108 kg [238.14 lb]
Hauteur pieds	150 mm [5.91 in]
Lumière de porte largeur 1	360 mm [14.17 in]
Lumière de porte hauteur 1	543 mm [21.38 in]
Profondeur de porte ouverte à 90°	1250 mm [49.21 in]
Profondeur interne	553 mm [21.77 in]
Largeur d'emballage	1560 mm [61.42 in]
Profondeur d'emballage	900 mm [35.43 in]
Hauteur de l'emballage	1100 mm [43.31 in]
Poids d'emballage	151 kg [332.95 lb]
Volume d'emballage	1.54 m <sup>3</sup> [407.98 glus]

#### DONNÉES TECHNIQUES

Température	-6 / +40 °C
Épaisseur d'isolation	60 mm [2.36in]
Numéro de chambres	2
Type de porte	Aveugle
Numéro de portes	2
Type de condensation	Air
Type de plante	Groupe Intégré
Type de plante	Ventilé
Type de compresseur	Hermétique
Gaz réfrigérant	R452a
Gaz réfrigérant GWP	2141
Type de dégivrage	Électrique
Évaporation de l'eau de dégivrage	Automatique
L'éclairage intérieur	Pas présent
Lumière d'extérieur	Pas présent
Classe climatique	5

#### DONNÉES ÉLECTRIQUES SECONDAIRES

Prise d'alimentation	CE-Schuko
----------------------	-----------

#### VARIANTES D'ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUES

	FLI - Full - Load Power	FLA - Full - Load Amperage
220-240 V ~ 50 Hz	627 W	4.45 A
208-230 V ~ 60 Hz	752 W	5 A

## DIMENSIONS

