



PERFORMANCES

TEMPÉRATURE	-30°C / +18°C
HUMIDITÉ	40% / 90%
PAS DE GUIDES GASTRONOMIE	60 mm
ÉQUIPEMENT PÂTISSERIE	Paires de guides "L"
PAS DE GUIDES PÂTISSERIE	60 mm

CONTRÔLE



CARACTÉRISTIQUES

- Construction en acier inoxydable AISI 304 avec finition externe scotch brite
- Structure monocoque avec volume de chargement accru
- Côtés du compartiment moteur en mousse isolante pour une résistance et une insonorisation améliorées
- Bords intérieurs arrondis pour faciliter le nettoyage
- Portes à fermeture automatique et réversibles (avec kit)
- Huisserie de porte avec élément chauffant amovible
- Joint de porte facile à retirer sans outils de travail dédiés
- Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur
- Possibilité d'insérer jusqu'à 36 étagères à pas de 35 mm
- Gaz réfrigérant R290
- Système de réfrigération statique
- Écran tactile haute définition de 4,3", facile à utiliser
- Prêt pour Internet/cloud/diagnostic et contrôle à distance
- Carte réseau intégrée avec sortie ethernet incluse (wifi en option)
- Possibilité de enregistrer les recettes

DIMENSIONS

Largeur	790 mm [31.1 in]
Profondeur	1030 mm [40.55 in]
Hauteur	2110 mm [83.07 in]
Poids	160 kg [352.8 lb]
Hauteur pieds	97-159 mm [3.82-6.26 in]
Lumière de porte largeur 1	620 mm [24.41 in]
Lumière de porte hauteur 1	1510 mm [59.45 in]
Profondeur de porte ouverte à 90°	1760 mm [69.29 in]
Profondeur interne	820 mm [32.28 in]
Largeur d'emballage	845 mm [33.27 in]
Profondeur d'emballage	1095 mm [43.11 in]
Hauteur de l'emballage	2200 mm [86.61 in]
Poids d'emballage	195 kg [429.98 lb]
Volume d'emballage	2.03 m³ [537.75 glus]

DONNÉES TECHNIQUES

Température	-30°C / +18°C
Humidité	40% / 90%
Épaisseur d'isolation	85 mm [3.35in]
Numéro de chambres	1
Type de porte	Aveugle
Numéro de portes	1
Type de compresseur	Hermétique
Gaz réfrigérant	R290
Gaz réfrigérant GWP	3
Quantité de gaz réfrigérant g	150 g [9.38oz]
Puissance sonore	<70 dbA
Type de dégivrage	Gaz chaud
Puissance de refroidissement	594 W [2025.54BTU/h]
Classe climatique	5
Classe énergétique	C
lee	36.5
kW/24h	6.36 kW

CAPACITÉ

Pas de guides GN	60 mm
Équipement EN	Paires de guides "L"
Paire de guides EN	24
Pas de guides EN	60 mm

DONNÉES ÉLECTRIQUES SECONDAIRES

Câble d'alimentation	(2+1) x 1,5 mm ²
Prise d'alimentation	CE-Schuko