



PRESTAZIONI

RANGE TEMPERATURA	-30°C / -15°C
ALLESTIMENTO GELATO	Coppie guide a "C"
TEGLIE GELATO	5
VASCHETTE GELATO 165x360x120h mm	60
VASCHETTE GELATO 250x360x120h mm	42

CONTROLLO



CARATTERISTICHE

- Costruzione in acciaio inox AISI 304 con finitura esterna scotch-brite
- Struttura monoscocca con bocca di carico maggiorata in altezza e grande volume di carico
- Fianchi vano motore schiumati per una migliore robustezza ed insonorizzazione
- Interno raggiato per facilitare le operazioni di pulizia
- Porte auto-chiudenti e reversibili (con kit)
- Cornice porta con resistenza facilmente sostituibile
- Guarnizione porta magnetica, sostituibile senza attrezzature
- Piedi in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza
- Possibilità di inserire fino a 36 ripiani con passo 35mm
- Gas refrigerante R290
- Sistema refrigerazione statico
- Display full touch da 4.3" in alta definizione, di facile utilizzo
- Connessione internet nativa / cloud / diagnostica e controllo remoto
- Scheda di rete integrata con uscita ethernet inclusa (wifi opzionale)
- Possibilità di memorizzare ricette

DIMENSIONI

Larghezza	790 mm [31.1 in]
Profondità	1030 mm [40.55 in]
Altezza	2110 mm [83.07 in]
Peso	171 kg [377.06 lb]
Altezza piedi	97-159 mm [3.82-6.26 in]
Luce porta larghezza 1	610 mm [24.02 in]
Luce porta altezza 1	1510 mm [59.45 in]
Profondità interna	815 mm [32.09 in]
Larghezza imballo	790 mm [31.1 in]
Profondità imballo	1030 mm [40.55 in]
Altezza imballo	2110 mm [83.07 in]
Peso imballo	206 kg [454.23 lb]
Volume imballo	1.71 m ³ [453.56 glus]

DATI TECNICI

Range temperatura	-30°C / -15°C
Spessore isolamento	85 mm [3.35in]
Numero vani	1
Tipo porte	Cieca
Numero porte	1
Tipo condensazione	Aria
Tipo impianto	Motore a bordo
Tipo impianto	Ventilato
Tipo compressore	Ermetico
Gas refrigerante	R290
GWP gas refrigerante	3
Quantità gas refrigerante g	150 g [9.38oz]
Potenza sonora	< 70 dbA
Tipo sbrinamento	Gas caldo
Evaporazione acqua di sbrinamento	Automatica
Illuminazione interna	Non presente
Illuminazione esterna	Led
Classe climatica	5
Classe energetica	D

CAPACITA'

Allestimento IC	Coppie guide a "C"
Coppia guide IC	5
Vassoi in acciaio inox	5
Vasche 5Lt 360x165x120h mm	60
Vasche 5Lt 360x250x80h mm	42

DATI ELETTRICI SECONDARI

Cavo di alimentazione	3G 1,5 mm ²
Spina di alimentazione	CE-Schuko