



PERFORMANCES

TEMPÉRATURE	-25°C / -15°C
ÉQUIPEMENT PÂTISSERIE	Paires de guides "L
PAS DE GUIDES PÂTISSERIE	60 mm

CONTRÔLE



CARACTÉRISTIQUES

- Construction en acier inoxydable AISI 304 avec finition externe scotch brite
- Structure monocoque avec volume de chargement accru
- Côtés du compartiment moteur en mousse isolante pour une résistance et une insonorisation améliorées
- Bords intérieurs arrondis pour faciliter le nettoyage
- Portes à fermeture automatique et réversibles (avec kit)
- Huisserie de porte avec élément chauffant amovible
- Joint de porte facile à retirer sans outils de travail dédiés
- Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur
- Possibilité d'insérer jusqu'à 36 étagères à pas de 35 mm
- Gaz réfrigérant R290
- Système de réfrigération statique
- Écran tactile haute définition de 4,3", facile à utiliser
- Prêt pour Internet/cloud/diagnostic et contrôle à distance
- Carte réseau intégrée avec sortie ethernet incluse (wifi en option)
- Possibilité de enregistrer les recettes

DIMENSIONS	
Largeur	790 mm [31.1 in]
Profondeur	750 mm [29.53 in]
Hauteur	2110 mm [83.07 in]
Poids	143 kg [315.31 lb]
Hauteur pieds	97-159 mm [3.82-6.26 in]
Lumière de porte largeur 1	620 mm [24.41 in]
Lumière de porte hauteur 1	1510 mm [59.45 in]
Profondeur de porte ouverte à 90°	1480 mm [58.27 in]
Profondeur interne	540 mm [21.26 in]
Largeur d'emballage	845 mm [33.27 in]
Profondeur d'emballage	815 mm [32.09 in]
Hauteur de l'emballage	2200 mm [86.61 in]
Poids d'emballage	172 kg [379.26 lb]
Volume d'emballage	1.51 m³ [400.24 glus]

DONNÉES TECHNIQUES	
Température	-25°C / -15°C
Épaisseur d'isolation	85 mm [3.35in]
Numéro de chambres	1
Type de porte	Aveugle
Numéro de portes	1
Type de condensation	Air
Type de plante	Groupe Intégré
Type de plante	Ventilé
Type de compresseur	Hermétique
Gaz réfrigérant	R290
Gaz réfrigérant GWP	3
Quantité de gaz réfrigérant g	150 g [9.38oz]
Puissance sonore	<70 dbA
Type de dégivrage	Gaz chaud
Évaporation de l'eau de dégivrage	Automatique
L'éclairage intérieur	Pas présent
Lumière d'extérieure	LED
Puissance de refroidissement	594 W [2025.54BTU/h]
Classe climatique	5
Classe énergétique	E
lee	75.23
kW/24h	7.32 kW

CAPACITÉ	
Équipement EN	Paires de guides "L

CAPACITÉ	
Paire de guides EN	24
Pas de guides EN	60 mm

DONNÉES ÉLECTRIQUES SECONDAIRES	
Câble d'alimentation	(2+1) x 1,5 mm ²
Prise d'alimentation	CE-Schuko