




#### PRESTAZIONI

RANGE TEMPERATURA	-30°C / -12°C
CAPACITA'	470 l
TEGLIE GELATO	5
PASSO GUIDE GELATO	35 mm
VASCHETTE GELATO 165x360x120h mm	32
VASCHETTE GELATO 250x360x120h mm	18

#### CONTROLLO



#### CARATTERISTICHE

- Costruzione in acciaio inox AISI 304 con finitura esterna scotch-brite
- Struttura monoscocca con bocca di carico maggiorata in altezza e grande volume di carico
- Fianchi vano motore schiumati per una migliore robustezza ed insonorizzazione
- Interno raggiato per facilitare le operazioni di pulizia
- Porte auto-chiudenti e reversibili (con kit)
- Cornice porta con resistenza facilmente sostituibile
- Guarnizione porta magnetica, sostituibile senza attrezzature
- Piedi in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza
- Possibilità di inserire fino a 36 ripiani con passo 55mm
- Gas refrigerante R290
- Sistema refrigerazione ventilato
- Display grafico LCD con 6 tasti

## DIMENSIONI

Larghezza	700 mm [27.56 in]
Profondità	830 mm [32.68 in]
Altezza	1930 mm [75.98 in]
Altezza piedi	105-170 mm [4.13-6.69 in]
Luce porta larghezza 1	550 mm [21.65 in]
Luce porta altezza 1	1325 mm [52.17 in]
Profondità interna	711 mm [27.99 in]
Larghezza imballo	740 mm [29.13 in]
Profondità imballo	890 mm [35.04 in]
Altezza imballo	2200 mm [86.61 in]
Peso imballo	165 kg [363.82 lb]
Volume imballo	1.44 m <sup>3</sup> [382.76 glus]

## DATI TECNICI

Range temperatura	-30°C / -12°C
Spessore isolamento	75 mm [2.95in]
Numero vani	1
Tipo porte	Cieca
Numero porte	1
Tipo condensazione	Aria
Tipo impianto	Motore a bordo
Tipo impianto	Ventilato
Tipo compressore	Ermetico
Gas refrigerante	R290
GWP gas refrigerante	3
Quantità gas refrigerante g	126 g [7.88oz]
Potenza sonora	< 70 dbA
Tipo sbrinamento	Elettrico
Evaporazione acqua di sbrinamento	Automatica
Illuminazione interna	Non presente
Illuminazione esterna	Led
Classe climatica	5
Classe energetica	F

## CAPACITA'

Coppia guide IC	5
Vassoi in acciaio inox	5
Passo guide IC	35 mm
Vasche 5Lt 360x165x120h mm	32
Vasche 5Lt 360x250x80h mm	18

## DATI ELETTRICI SECONDARI

Cavo di alimentazione	3G 1,5 mm <sup>2</sup>
Spina di alimentazione	CE-Schuko