



FT60 MULTI


220-240 V ~ 50 Hz

Armadio conservatore per la pasticceria

PRESTAZIONI

RANGE TEMPERATURA	-30°C / +18°C
RANGE UMIDITA'	40% / 90%
PASSO GUIDE GASTRONOMIA	60 mm
ALLESTIMENTO PASTICCERIA	Coppie guide a "L"
PASSO GUIDE PASTICCERIA	60 mm

CONTROLLO



CARATTERISTICHE

- Costruzione in acciaio inox AISI 304 con finitura esterna scotch-brite
- Struttura monoscocca con bocca di carico maggiorata in altezza e grande volume di carico
- Fianchi vano motore schiumati per una migliore robustezza ed insonorizzazione
- Interno raggiato per facilitare le operazioni di pulizia
- Porte auto-chiudenti e reversibili (con kit)
- Cornice porta con resistenza facilmente sostituibile
- Guarnizione porta magnetica, sostituibile senza attrezzature
- Piedi in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza
- Possibilità di inserire fino a 36 ripiani con passo 35mm
- Gas refrigerante R290
- Sistema refrigerazione statico
- Display full touch da 5" in alta definizione, di facile utilizzo
- Connessione internet nativa / cloud / diagnostica e controllo remoti
- Scheda di rete integrata con uscita ethernet inclusa (wifi opzionale)
- Possibilità di memorizzare ricette

DIMENSIONI	
Larghezza	790 mm [31.1 in]
Profondità	1030 mm [40.55 in]
Altezza	2110 mm [83.07 in]
Peso	160 kg [352.8 lb]
Altezza piedi	97-159 mm [3.82-6.26 in]
Luce porta larghezza 1	620 mm [24.41 in]
Luce porta altezza 1	1510 mm [59.45 in]
Profondità porta aperta a 90°	1760 mm [69.29 in]
Profondità interna	820 mm [32.28 in]
Larghezza imballo	845 mm [33.27 in]
Profondità imballo	1095 mm [43.11 in]
Altezza imballo	2200 mm [86.61 in]
Peso imballo	195 kg [429.98 lb]
Volume imballo	2.03 m ³ [537.75 glus]

DATI TECNICI	
Range temperatura	-30°C / +18°C
Range umidità	40% / 90%
Spessore isolamento	85 mm [3.35in]
Numero vani	1
Tipo porte	Cieca
Numero porte	1
Tipo compressore	Ermetico
Gas refrigerante	R290
GWP gas refrigerante	3
Quantità gas refrigerante g	150 g [9.38oz]
Potenza sonora	<70 dbA
Tipo sbrinamento	Gas caldo
Potenza refrigerante	594 W [2025.54BTU/h]
Classe climatica	5
Classe energetica	C
I _{ee}	36.5
kW/24h	6.36 kW

CAPACITA'	
Passo guide GN	60 mm
Allestimento EN	Coppie guide a "L"
Coppia guide EN	24
Passo guide EN	60 mm

DATI ELETTRICI SECONDARI

Cavo di alimentazione	(2+1) x 1,5 mm ²
Spina di alimentazione	CE-Schuko