



PERFORMANCES

TEMPÉRATURE	-10°C / +40°C
CAPACITÉ	25 plaques 600x400mm
PLAQUES DE PÂTISSERIE	25
PAS DE GUIDES PÂTISSERIE	50 mm

CONTRÔLE



CARACTÉRISTIQUES

- Grande économie d'énergie
- Ventilateurs électroniques de dernière génération
- Ventilateurs à faible consommation d'énergie
- Humidificateur à contrôle électronique proportionnelle
- Écran tactile complet haute définition de 7", facile à utiliser
- Connectivité bidirectionnelle 4.0
- Clé USB pour le téléchargement de recettes, la mise à niveau du micrologiciel, le téléchargement/téléchargement de recettes, le téléchargement HACCP.
- Connexion Ethernet
- Recettes à enregistrer
- Multilingue It-en-fr-es-de-dk-cz-fi

DIMENSIONS

Largeur	810 mm [31.89 in]
Profondeur	1108 mm [43.62 in]
Hauteur	2190-2240 mm [NaN in]
Poids	217 kg [478.49 lb]
Hauteur pieds	130-180 mm [5.12-7.09 in]
Hauteur roues	155 mm [6.1 in]
Lumière de porte largeur 1	675 mm [26.57 in]
Lumière de porte hauteur 1	1540 mm [60.63 in]
Largeur d'emballage	860 mm [33.86 in]
Profondeur d'emballage	1160 mm [45.67 in]
Hauteur de l'emballage	2300 mm [90.55 in]
Poids d'emballage	232 kg [511.56 lb]
Volume d'emballage	2.29 m ³ [606.13 glus]

DONNÉES TECHNIQUES

Température	-10°C / +40°C
Épaisseur d'isolation	70 mm [2.76in]
Numéro de chambres	1
Type de porte	Aveugle
Numéro de portes	1
Type de condensation	Air
Type de plante	Groupe Intégré
Type de plante	Ventilé
Type de compresseur	Hermétique
Gaz réfrigérant	R452A
Gaz réfrigérant GWP	2141
Raccordement entrée de l'eau	3/4 NTPf
Puissance sonore	< 70 dbA
Type de dégivrage	Gaz chaud
Évaporation de l'eau de dégivrage	Automatique

CAPACITÉ

Plaques EN	25
Pas de guides EN	50 mm

DONNÉES ÉLECTRIQUES SECONDAIRES

Câble d'alimentation	3G 1,5 mm ²
Prise d'alimentation	CE-Schuko