



PERFORMANCES

TEMPÉRATURE	-10°C / +40°C
CAPACITÉ	26 plaques 600x400mm
PLAQUES DE PÂTISSERIE	26
PAS DE GUIDES PÂTISSERIE	50 mm

CONTRÔLE



CARACTÉRISTIQUES

- Grande économie d'énergie
- Ventilateurs électroniques de dernière génération
- Ventilateurs à faible consommation d'énergie
- Humidificateur à contrôle électronique proportionnelle
- Écran tactile complet haute définition de 7", facile à utiliser
- Connectivité bidirectionnelle 4.0
- Clé USB pour le téléchargement de recettes, la mise à niveau du micrologiciel, le téléchargement/téléchargement de recettes, le téléchargement HACCP.
- Connexion Ethernet
- Recettes à enregistrer
- Multilingue lt-en-fr-es-de-dk-cz-fi

DIMENSIONS

Largeur	730 mm [28.74 in]
Profondeur	879 mm [34.61 in]
Hauteur	2175-2230 mm [NaN in]
Poids	148 kg [326.34 lb]
Hauteur pieds	115-170 mm [4.53-6.69 in]
Hauteur roues	155 mm [6.1 in]
Lumière de porte largeur 1	590 mm [23.23 in]
Lumière de porte hauteur 1	1470 mm [57.87 in]
Profondeur interne	675 mm [26.57 in]
Largeur d'emballage	810 mm [31.89 in]
Profondeur d'emballage	925 mm [36.42 in]
Hauteur de l'emballage	2275 mm [89.57 in]
Poids d'emballage	169 kg [372.65 lb]
Volume d'emballage	1.7 m ³ [450.29 glus]

DONNÉES TECHNIQUES

Température	-10°C / +40°C
Épaisseur d'isolation	70 mm [2.76in]
Numéro de chambres	1
Type de porte	Aveugle
Numéro de portes	1
Type de condensation	Air
Type de plante	Groupe Intégré
Type de plante	Ventilé
Type de compresseur	Hermétique
Gaz réfrigérant	R452A
Gaz réfrigérant GWP	2141
Raccordement entrée de l'eau	3/4 NTPf
Puissance sonore	< 70 dbA
Type de dégivrage	Électrique
Évaporation de l'eau de dégivrage	Automatique

CAPACITÉ

Plaques EN	26
Pas de guides EN	50 mm

DONNÉES ÉLECTRIQUES SECONDAIRES

Puissance charge maximal	600 W
Câble d'alimentation	3G 1,5 mm ²
Prise d'alimentation	CE-Schuko