



PRESTAZIONI

RANGE TEMPERATURA	-10°C / +40°C
CAPACITA'	26 teglie 600x400mm
TEGLIE PASTICCERIA	26
PASSO GUIDE PASTICCERIA	50 mm

CONTROLLO



CARATTERISTICHE

- Alto risparmio energetico
- Ventilatori elettronici di ultima generazione
- Ventilatori a basso consumo energetico
- Umidificatore a controllo elettronico proporzionale
- Display full touch da 7" in alta definizione, di facile utilizzo
- Connettività bi-direzionale 4.0
- Porta USB per download delle ricette, upgrade del Firmware, upload/download di ricette, download HACCP.
- Connessione ethernet
- Ricette memorizzabili
- Multilingua It-en-fr-es-de-dk-cz-fi

DIMENSIONI	
Larghezza	730 mm [28.74 in]
Profondità	879 mm [34.61 in]
Altezza	2175-2230 mm [NaN in]
Peso	148 kg [326.34 lb]
Altezza piedi	115-170 mm [4.53-6.69 in]
Altezza ruote	155 mm [6.1 in]
Luce porta larghezza 1	590 mm [23.23 in]
Luce porta altezza 1	1470 mm [57.87 in]
Profondità interna	675 mm [26.57 in]
Larghezza imballo	810 mm [31.89 in]
Profondità imballo	925 mm [36.42 in]
Altezza imballo	2275 mm [89.57 in]
Peso imballo	169 kg [372.65 lb]
Volume imballo	1.7 m³ [450.29 glus]

DATI TECNICI	
Range temperatura	-10°C / +40°C
Spessore isolamento	70 mm [2.76in]
Numero vani	1
Tipo porte	Cieca
Numero porte	1
Tipo condensazione	Aria
Tipo impianto	Motore a bordo
Tipo impianto	Ventilato
Tipo compressore	Ermetico
Gas refrigerante	R452A
GWP gas refrigerante	2141
Connessione ingresso acqua	3/4 NTPf
Potenza sonora	< 70 dbA
Tipo sbrinamento	Elettrico
Evaporazione acqua di sbrinamento	Automatica

CAPACITA'	
Teglie EN	26
Passo guide EN	50 mm

DATI ELETTRICI SECONDARI	
Potenza carichi resistivi	600 W
Cavo di alimentazione	3G 1,5 mm²
Spina di alimentazione	CE-Schuko