



PERFORMANCES

TEMPÉRATURE	-28°C / -15°C
CAPACITÉ	470 l
ÉQUIPEMENT GASTRONOMIE	Paires de guides "L"
PAS DE GUIDES GASTRONOMIE	35 mm
BACS À GLACE 165x360x120h mm	53

CONTRÔLE



CARACTÉRISTIQUES

- Construction en acier inoxydable AISI 304 avec finition externe scotch brite
- Structure monocoque avec volume de chargement accru
- Côtés du compartiment moteur en mousse isolante pour une résistance et une insonorisation améliorées
- Bords intérieurs arrondis pour faciliter le nettoyage
- Portes à fermeture automatique et réversibles (avec kit)
- Huisserie de porte avec élément chauffant amovible
- Joint de porte facile à retirer sans outils de travail dédiés
- Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur
- Possibilité d'insérer jusqu'à 36 étagères à pas de 35 mm
- Gaz réfrigérant R290
- Système de réfrigération statique
- Écran tactile haute définition de 4,3", facile à utiliser
- Prêt pour Internet/cloud/diagnostic et contrôle à distance
- Carte réseau intégrée avec sortie ethernet incluse (wifi en option)
- Possibilité de enregistrer les recettes

DIMENSIONS

Largeur	742 mm [29.21 in]
Profondeur	918 mm [36.14 in]
Hauteur	2048 mm [80.63 in]
Poids	145 kg [319.73 lb]
Hauteur pieds	97-159 mm [3.82-6.26 in]
Hauteur roues	155 mm [6.1 in]
Lumière de porte largeur 1	592 mm [23.31 in]
Lumière de porte hauteur 1	1452 mm [57.17 in]
Profondeur interne	737 mm [29.02 in]
Largeur d'emballage	822 mm [32.36 in]
Profondeur d'emballage	1046 mm [41.18 in]
Hauteur de l'emballage	2210 mm [87.01 in]
Poids d'emballage	165 kg [363.82 lb]
Volume d'emballage	1.9 m ³ [501.97 glus]

DONNÉES TECHNIQUES

Température	-28°C / -15°C
Épaisseur d'isolation	75 mm [2.95in]
Numéro de chambres	1
Type de porte	Aveugle
Numéro de portes	1
Type de condensation	Air
Type de plante	Groupe Intégré
Type de plante	Statique
Type de compresseur	Hermétique
Gaz réfrigérant	R290
Gaz réfrigérant GWP	3
Quantité de gaz réfrigérant g	80 g [5.00oz]
Puissance sonore	< 70 dbA
Type de dégivrage	Électrique
Évaporation de l'eau de dégivrage	Automatique
L'éclairage intérieur	Pas présent
Lumière d'extérieur	LED
Classe climatique	5
Classe énergétique	D

CAPACITÉ

Équipement GN	Paires de guides "L"
Paire de guides GN	5
Pas de guides GN	35 mm
Réservoirs 5Lt 360x165x120h mm	53

DONNÉES ÉLECTRIQUES SECONDAIRES

Câble d'alimentation	3G 1,5 mm ²
Prise d'alimentation	CE-Schuko